



**i-SENSYS X serie C1127i**

# MIGLIORA LA GAMMA DI SOLUZIONI PER LA GESTIONE DOCUMENTALE

Stampanti multifunzione A4 a colori di alta qualità e compatte con connettività cloud



**PRODUTTIVITÀ**



**CONTROLLO E  
MANUTENZIONE**



**CONNETTIVITÀ**



**DESIGN COMPATTO**



**SICUREZZA**

**Canon**

---

# i-SENSYS X serie C1127i

## PRODUTTIVITÀ

- Ampio display touch screen
- Facile personalizzazione delle funzioni del dispositivo
- Stampa fronte/retro (standard)
- Scansione in un singolo passaggio per una rapida digitalizzazione dei documenti cartacei

## SICUREZZA

- La funzionalità di verifica del sistema all'avvio protegge il dispositivo
- L'autenticazione utente rende sicuro l'accesso
- La funzione di stampa sicura impedisce la visualizzazione non autorizzata del materiale stampato
- Scansione e invio sicuro dei documenti con la modalità opzionale di PDF crittografato

## CONNETTIVITÀ

- Configurazione e controllo dei dispositivi remoti con l'app Canon Print Business
- Compatibile con Mopria, Apple Air Print e Google Cloud Print
- Supporto di Near Field Communication (NFC) (solo C1127iF)

## DESIGN COMPATTO

- Una soluzione ai limiti di costo e di spazio
- I dispositivi compatti sono dotati di una cartuccia toner all-in-one
- La configurazione flessibile permette l'integrazione in qualsiasi ambiente di lavoro
- Facile sostituzione dei materiali di consumo

## CONTROLLO E MANUTENZIONE

- La diagnostica e l'assistenza in remoto riducono i tempi di inattività
- Le opzioni software basate su cloud e server centralizzano il controllo della produzione di stampe
- Funzioni di controllo dell'accesso alla stampante tramite PC o dispositivi mobili
- Toner semplice da sostituire

## RIEPILOGO PRODOTTO

### i-SENSYS X C1127i

- Stampa, Copia, Scansione, Invio
- Touch screen TFT LCD da 12,7 cm (5 pollici)
- Velocità di stampa: 27 ppm (A4)
- Risoluzione di stampa: fino a 1.200 x 1.200 dpi
- Stampa fronte-retro automatica
- Velocità di scansione: fino a 47 ipm
- Connettività di rete, Wi-Fi, USB e QR code
- Capacità massima: 850 fogli

### i-SENSYS X C1127iF

- Stampa, Copia, Scansione, Invio e Fax
- Touch screen TFT LCD da 12,7 cm (5 pollici)
- Velocità di stampa: 27 ppm (A4)
- Risoluzione di stampa: fino a 1.200 x 1.200 dpi
- Stampa fronte-retro automatica
- Velocità di scansione: fino a 47 ipm
- Connettività di rete, Wi-Fi, USB, QR code e NFC
- Capacità massima: 850 fogli

## SERVIZI

### PRATICITÀ

Svolgi le operazioni quotidiane in modo sicuro e semplice, con un software integrato come uniFLOW Online Express e servizi che permettono una manutenzione semplice ed un supporto completo al dispositivo.



HARDWARE



SOFTWARE



SERVIZI

### PERSONALIZZAZIONE

Scegli servizi personalizzati per soddisfare le tue esigenze aziendali, eliminando inutili oneri di gestione della stampa. Consulta il tuo riferimento Canon per identificare i servizi di stampa gestiti più adatti alle tue esigenze

### SVILUPPO CONTINUO

Estendi le funzionalità cloud con uniFLOW Online, il sistema di gestione della stampa all-in-one di Canon

# Canon

# SPECIFICHE TECNICHE

# i-SENSYS X serie C1127i

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <b>Tipo</b>                                     | Multifunzione laser a colori   | <b>Memoria FAX</b>                         | Fino a 512 pagine <sup>5</sup>  |
| <b>Funzioni disponibili</b>                     | i-SENSYS X C1127iF: Stampa, Copia, Scansione e Fax<br>i-SENSYS X C1127i: Stampa, Copia, Scansione  | <b>Tasti di selezione rapida</b>           | Fino a 281 tasti  |
| <b>SCONOSCIUTA</b>                              |  | <b>Selezione a gruppi/destinazioni</b>     | Massimo 299 selezioni/Max. 299 destinazioni   |
| <b>Velocità di stampa</b>                       | Solo fronte: fino a 27 ppm (A4)<br>Fino a 49 ppm (A5 orizzontale)<br>Fronte-retro: fino a 24,5 ipm (A4)  | <b>Trasmissione sequenziale</b>            | Massimo 310 destinazioni  |
| <b>Metodo di stampa</b>                         | Stampa laser a colori  | <b>Backup memoria</b>                      | Backup permanente della memoria del fax (backup con Flash memory)   |
| <b>Risoluzione di stampa</b>                    | 1200x1200 dpi  | <b>Invio di fax fronte-retro</b>           | Sì (trasmissione e ricezione)   |
| <b>Tempo di riscaldamento</b>                   | Circa 13 secondi o meno dall'accensione  | <b>Altre funzioni</b>                      | Inoltre fax, doppio accesso, ricezione remota, fax PC (solo trasmissione), DRPD, ECM, riselectore automatico, rapporti attività fax, rapporti risultati attività fax, rapporti gestione attività fax  |
| <b>Tempo di uscita della prima stampa</b>       | A colori: circa 8,6 secondi o meno<br>In bianco e nero: circa 7,7 secondi al massimo   | <b>GESTIONE DEI SUPPORTI</b>               |   |
| <b>Linguaggi di stampa</b>                      | UFRII, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript3  | <b>Tipo di scanner</b>                     | Piano di copiatura, ADF fronte-retro (passaggio singolo)  |
| <b>Font</b>                                     | 93 font PCL<br>136 font PostScript   | <b>Ingresso carta (standard)</b>           | Cassetto da 250 fogli<br>Vassoio multifunzione da 50 fogli<br>ADF da 50 fogli   |
| <b>Margini di stampa</b>                        | 5 mm (superiore, inferiore, sinistro e destro)<br>10 mm superiore, inferiore, sinistro e destro (busta)  | <b>Ingresso carta (opzionale)</b>          | Cassetto da 550 fogli   |
| <b>Modalità di risparmio toner</b>              | Sì   | <b>Uscita carta</b>                        | 150 fogli   |
| <b>Funzioni avanzate di stampa</b>              | i-SENSYS X C1127iF:<br>Stampa protetta<br>Stampa da chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF)<br>Stampa codici a barre <sup>2</sup><br>Touch & Print (NFC)<br>Predisposizione per Google Cloud Print<br>iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business<br>Android; certificato Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT Business<br>i-SENSYS X C1127i:<br>Stampa protetta<br>Stampa da chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF)<br>Stampa codici a barre <sup>2</sup><br>Predisposizione per Google Cloud Print<br>iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business<br>Android; certificato Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT Business | <b>Tipi di supporti di stampa</b>          | Carta comune, riciclata, pesante, sottile, colorata, patinata, etichette, cartoline, buste<br>Cassetto (standard):<br>A4, A5, A5 (orizzontale), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, cartoline, buste (COM10, DL, C5), formati personalizzati: da min. 100 x 148 mm a max. 216,0 x 355,6 mm.<br>Vassoio multiuso:<br>A4, A5, A5 (orizzontale), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, cartolina, Index Card, busta (COM10, DL, C5, Monarch), formati personalizzati: da min. 76,2 x 127 mm a max. 216,0 x 355,6 mm.<br>Cassetto (opzionale):<br>A4, A5, B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolsap, 16K, cartoline, buste (COM10, DL, C5), formati personalizzati:<br>Distanza di messa a fuoco 100 x 148 mm a max. 216,0 x 355,6 mm.<br>ADF:<br>A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, dimensioni personalizzate: da min. 128 x 139,7 mm a max. 215,9 x 355,6 mm |
| <b>COPIATRICE</b>                               |  | <b>Formati supportati</b>                  |   |
| <b>Velocità di copia</b>                        | Solo fronte (A4): fino a 27 ppm<br>Fronte/retro (A4): fino a 21,9 ipm  | <b>Grammatura dei supporti</b>             | Cassetto (standard e opzionale): da 60 a 163 g/m <sup>2</sup><br>(Fino a 200 g/m <sup>2</sup> con carta patinata)<br>Vassoio multifunzione: da 60 a 176 g/m <sup>2</sup><br>(Fino a 200 g/m <sup>2</sup> con carta patinata)<br>ADF: da 50 a 105 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>Tempo di uscita della prima copia (FCOT)</b> | ADF: A4<br>A colori: circa 12 secondi massimo<br>In bianco e nero: circa 10,2 secondi al massimo<br>Piano di copiatura (A4):<br>A colori: circa 11,3 secondi massimo<br>In bianco e nero: circa 9,8 secondi al massimo   | <b>Stampa fronte-retro</b>                 | Automatico<br>Cassetto:<br>A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K<br>Formati personalizzati: da min. 176 x 250 mm a max. 215,9 x 355,6 mm<br>Da 60 a 200 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Risoluzione di copia</b>                     | Fino a 600 x 600 dpi   | <b>INTERFACCIA E SOFTWARE</b>              |   |
| <b>Modalità di copia</b>                        | Testo/foto/mappe (impostazione predefinita), testo/foto/mappe (qualità), immagini stampate, testo  | <b>Tipo di interfaccia</b>                 | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, connessione Wireless Direct   |
| <b>Copia fronte-retro</b>                       | Da fronte-retro a fronte-retro (automatico)  | <b>Compatibilità con sistemi operativi</b> | Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Mac OS X 10.9.5 o versione successiva / Mac OS 10.15 o versione successiva, Linux®   |
| <b>Copie multiple</b>                           | Fino a 999 copie   | <b>Protocollo di rete</b>                  | Stampa:<br>LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)<br>Scansione:<br>E-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX<br>Servizi applicazioni TCP/IP:<br>Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP prima di SMTP (IPv4, IPv6)<br>DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)<br>DHCPv6 (IPv6)<br>Gestione:<br>SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)<br>Sicurezza (cablata):<br>Filtro indirizzo IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)<br>Sicurezza (wireless):<br>Modalità infrastruttura:<br>WEP (a 64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)<br>Modalità Acces Point:<br>WPA2-PSK (AES)  |
| <b>Riduzione/ingrandimento</b>                  | Dal 25% al 400% con incrementi dell'1%   |  |   |
| <b>Altre funzioni</b>                           | Cancellazione cornice, fascicolazione, 2 su 1, 4 su 1, copia documenti di identità   |  |   |
| <b>SCANNER</b>                                  |  |  |   |
| <b>Tipo</b>                                     | Colore   |  |   |
| <b>Risoluzione di scansione</b>                 | Ottica: fino a 600 x 600 dpi<br>Ottimizzata: fino a 9600 x 9600 dpi  |  |   |
| <b>Velocità di scansione</b>                    | Bianco e nero solo fronte: 27 ipm (300 x 600 dpi)<br>A colori solo fronte: 14 ipm (300 x 600 dpi)<br>Monocromatico fronte/retro: 47 ipm (300 x 600 dpi)<br>A colori fronte/retro: 27 ipm (300 x 600 dpi)   |  |   |
| <b>Profondità di scansione dei colori</b>       | 24 bit/24 bit (ingresso/uscita)  |  |   |
| <b>Scale di grigi</b>                           | 256 livelli  |  |   |
| <b>Compatibilità</b>                            | TWAIN, WIA, ICA  |  |   |
| <b>Massimo max.</b>                             | 216 mm   |  |   |
| <b>Scansione su e-mail</b>                      | TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca/PDF crittografato <sup>3</sup> /PDF (firma digitale) <sup>3</sup>   |  |   |
| <b>Scansione su PC</b>                          | TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca/PDF crittografato <sup>3</sup> /PDF (firma digitale) <sup>3</sup>   |  |   |
| <b>Scansione su chiavetta di memoria USB</b>    | TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca/PDF crittografato <sup>3</sup> /PDF (firma digitale) <sup>3</sup>   |  |   |
| <b>Scansione su FTP</b>                         | TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca/PDF crittografato <sup>3</sup> /PDF (firma digitale) <sup>3</sup>   |  |   |
| <b>Scansione su cloud</b>                       | TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>4</sup>   |  |   |
| <b>iFAX</b>                                     | ITU-T.37   |  |   |
| <b>FAX</b>                                      | Solo i-SENSYS X C1127iF  |  |   |
| <b>Velocità del modem</b>                       | 33,6 Kbps (fino a 3 secondi/pagina <sup>5</sup> )  |  |   |
| <b>Modalità di ricezione</b>                    | Solo fax, commutazione automatica fax/tel, modalità risposta, manuale  |  |   |
| <b>Risoluzione fax</b>                          | Standard: 200 x 100 dpi<br>Fine: 200 x 200 dpi<br>Super fine: 200 x 400 dpi<br>Ultra fine: 400 x 400 dpi   |  |   |

## Gestione stampante e software

MF Scan Utility,  
Interfaccia utente remota (RUI),  
Gestione ID reparto,  
Strumento di verifica dello stato del toner  
iW Enterprise Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi  
eMaintenance: l'RDS integrato consente di eseguire in remoto servizi eMaintenance quali: lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica.  
Universal Log-in Manager/uniFLOW online/uniFLOW online Express/Compatibilità uniFLOW Application Library

## CARATTERISTICHE GENERALI

**Volume di stampa mensile raccomandato**

750 - 4.000 pagine al mese

**Ciclo operativo**

Massimo 50.000 pagine al mese<sup>7</sup>

**Velocità processore**

800 MHz x 2

**Memoria**

1 GB

**Pannello di controllo**

Touch screen LCD a colori da 12,7 cm

**Dimensioni inclusi vassoio (L x P x A)**

471 mm x 469 mm x 466 mm

**Spazio di installazione (L x P x A)**

671 mm x 1,312 mm x 966 mm

**Peso**

Circa 24,5 Kg

**Ambiente operativo**

Temperatura: da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F)  
Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)

**Fonte di alimentazione**

220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

**Consumo energetico**

Massimo: circa 1,390 W  
Stampa attiva: circa 530 W  
Standby: circa 18,0 W  
Modalità sospensione: circa 0,7 W  
Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,31 kWh/settimana<sup>8</sup>  
Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita: [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

## Livelli di rumorosità

Pressione sonora<sup>9</sup>:

i-SENSYS X C1127iF  
In funzione: solo fronte 48 dB/frontera-retro 49 dB  
In standby: 26 dB  
i-SENSYS X C1127i  
In funzione: solo fronte 48 dB/frontera-retro 50 dB  
Standby: 28 dB

Potenza sonora<sup>9</sup>:

i-SENSYS X C1127iF  
In funzione: solo fronte 62 dB o inferiore/frontera-retro 63 dB o inferiore  
In standby: 42 dB al massimo  
i-SENSYS X C1127i  
In funzione: solo fronte 63 dB o inferiore/frontera-retro 64 dB o inferiore  
In standby: 42 dB al massimo

## PRODOTTI DI CONSUMO

### Cartucce

TONER T09 nero (7.600 pagine<sup>9</sup>)  
TONER T09 ciano (5.900 pagine<sup>9</sup>)  
TONER T09 magenta (5.900 pagine<sup>9</sup>)  
TONER T09 giallo (5.900 pagine<sup>9</sup>)

## ACCESSORI/OPZIONI

### Codici

i-SENSYS X C1127iF:  
CST.Feeding Module-AF1 (cassetto da 550 fogli)  
Kit TEL 6, cavo lungo (cornetta telefono)  
Barcode Printing Kit - E1E  
MiCard Multi (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW)  
MiCard Plus (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW)  
MiCard Attachment Kit-B1  
Send PDF Security Feature Set-E1

i-SENSYS X C1127i:  
CST.Feeding Module-AF1 (cassetto da 550 fogli)  
Barcode Printing Kit - E1E  
MiCard Multi (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW)  
MiCard Plus (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW)  
MiCard Attachment Kit-B1  
Send PDF Security Feature Set-E1

## Note:

- <sup>[1]</sup> Solo comandi supportati. Necessario driver di terze parti o stampa diretta dall'applicazione
- <sup>[2]</sup> Accessorio necessario: Barcode Printing Kit-E1E
- <sup>[3]</sup> Accessorio necessario: Send PDF Security Feature Set-E1
- <sup>[4]</sup> Scansione con MF Scan Utility o app Canon PRINT Business
- <sup>[5]</sup> Secondo standard Tabella ITU-T n. 1
- <sup>[6]</sup> Solo distribuzione Web. Linux supporta solo la stampa.
- <sup>[7]</sup> La definizione di ciclo operativo è pari al massimo numero di pagine stampate in un solo mese di picco. L'eventuale utilizzo che superi il ciclo operativo consigliato può ridurre la durata del prodotto
- <sup>[8]</sup> Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 9296
- <sup>[9]</sup> Secondo standard ISO/IEC 19798
- <sup>[10]</sup> Conforme a US ENERGY STAR® versione 3.0.

## Software e soluzioni



## Compatibilità



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Italian edition /canon.it  
© Canon Europa N.V., 2020