



Lexmark M1342

Leggera, compatta e veloce, la M1342 vanta una velocità di output fino a 40 pagine al minuto*, connettività cablata e wireless e un vassoio carta opzionale da 550 fogli.

Part Number

29S0419

Tecnologia di stampa

Laser monocromatico

Dimensione gruppo di lavoro

Piccolo gruppo di lavoro

Touch Screen

No

Display

Display LCD monocromatico APA (All Points Addressable), 2 righe

Velocità di stampa (A4, nero)

Fino a 40 ppm⁶

Velocità di stampa (A4, nero) in fronte/retro

Fino a 18 fpm⁶

Tempo di stampa 1^a pagina (nero)

Fino a 5.9 secondi

Stampa Fronte-Retro (2 lati)

Duplex integrato

Risoluzione di stampa, nero

2400 Qualità dell'immagine, 600 x 600 dpi

Velocità processore

Dual Core, 1.0 GHz

Memoria, standard

256 MB

Memoria, massima

256 MB

Hard Disk

Non disponibile

Sistemi operativi Apple supportati

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows Server 2008 e 2008 X64 Edition con Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 con Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame Presentation Server 4.0

Sistemi operativi Linux supportati

openSUSE Linux 42.3, Fedora 27, 28, 29, Ubuntu 16.04, 18.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux WS 6.10, 7.5, 7.6, Debian 9.4, 9.5, 9.6, Debian GNU/Linux 8.11, openSUSE Linux 15, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4, SUSE Linux Enterprise Server 15

Sistemi operativi Microsoft Windows supportati

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 10

Sistemi operativi Novell supportati

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Gestione carta inclusa

Alimentazione da 250 fogli, Alimentatore multiuso da 100 fogli, Raccogliatore di uscita da 150 fogli, Duplex integrato

Gestione carta opzionale

Vassoio da 550 fogli

Capacità ingresso carta, standard

Fino a 350 fogli a 75 g/m²

Capacità ingresso carta, max

Fino a 900 fogli a 75 g/m²

Capacità carta in uscita, standard

Fino a 150 fogli a 75 g/m²

Capacità carta in uscita, max

Fino a 150 fogli a 75 g/m²

Pesi dei formati carta supportati - vassoio std (min-max)

60 - 120 g/m²

Gamma peso carta supportato - Alimentatore multiuso (gsm)

60 - 217 g/m²

Opzioni di finitura

No

Numero standard ingressi carta

2

Numero max ingressi carta

3

Supporti di stampa

Cartoncino, Buste, Etichette di carta, Carta bianca, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Formati carta supportati

10 buste, 7 busta 3/4, 9 busta, A4, A5, Busta B5, Busta C5, Busta DL, Esecutivo, Foglio, JIS-B5, legale, Lettera, dichiarazione, universale, Ufficio, A6

Connettività standard

Fast Ethernet, USB compatibile con le specifiche USB 2.0

Direct USB

No

Rete ethernet

Sì

Wireless

Sì

Supporto protocolli di rete

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, 802.1x

Metodi di stampa in rete

LPR/LPD, IP avanzato (porta 9400), FTP, TFTP, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), WSD dei servizi Web Microsoft

Gestione protocolli di rete¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, DHCP, ICMP, DNS, SMTP, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Sicurezza di rete

SNMPv3, Autenticazione 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS

Area di stampa (mm)

5.0 mm dal lato superiore, inferiore, destro e sinistro

Emulazioni

Emulazione PCL 5c, Emulazione PCL 5e, Emulazione PCL 6, Emulazione PostScript 3, Immagine diretta, Emulazione PDF 1.7

Font/Barcode standard

3 di 9 font PCL 5e scalabili in Narrow, Regular e Wide, 2 font bitmap PCL, 89 font scalabili PostScript, Font PCL 5e scalabili OCR-A, OCR-B, Per ulteriori informazioni, consultare il riferimento tecnico., 89 scalable PCL fonts

Rese cartucce (fino a)⁵

, Cartuccia ad alta resa da 18.000 pagine

Pagine stimate Unità Immagine

Fino a 40000 pagine, in base alla media di 3 pagine per job (formato Letter/A4) e ~ 5% di copertura⁴

Cartuccia(e) in dotazione al prodotto

Cartuccia Toner Starter Return Program da 3.000 pagine

Le cartucce di ricambio:

Il prodotto funziona solo con cartucce di ricambio progettate per l'uso in una specifica area geografica. Vedi www.lexmark.com/regions per maggiori dettagli.

Dimensioni imballo (mm - A x L x P)

280 x 410 x 420 mm

Peso dell'imballo (kg)

10.52 Kg

Dim. (mm A x L x P)

222 x 368 x 363 mm

Peso

9.3 Kg

Livello di rumorosità in attesa

14 dBA

Livello di rumore in funzione (Stampa)

53 dBA

Livello di rumorosità in stampa fronte/retro

50 dBA

Modalità Silenziosa

49 dBA

Energy Star

Sì

Consumo medio in modalità Hibernate

0.1 Watt

Consumo medio in modalità Sleep

0.9 Watt

Consumo Medio in modalità Pronta

4.9 Watt

Consumo medio durante la stampa

570 Watt

Consumo medio durante la stampa in fronte/retro

305 Watt

Consumo Elettrico Tipico (TEC) Energy Star

0.47 kilowatt-ora per settimana

Garanzia prodotto

1-year Onsite Service + 3-years Parts Only
guarantee (Maintenance Kit included)

Certificazioni di prodotto

ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, DE-UZ 205, Wi-Fi CERTIFIED?, China Green Product (CGP)

Carico di lavoro mensile max

Fino a 80000 pagine per mese³

Volume mensile di pagine raccomandato

800 - 8000 pagine²

Specifiche ambiente operativo

Umidità: da 8 a 80% di umidità relativa,
Temperatura: da 10 a 32 ° C (da 50 a 90 ° F),
Altitudine: 0 - 2896 metri (9.500 piedi)

Termini Accordi/Licenza

Le stampanti sono vendute soggette a determinate condizioni di licenza / contratto. Vedi www.lexmark.com/prINTERlicense per i dettagli.

Paese d'origine

China (PRC)

Codice UNSPSC

43.21.21.05

¹ Questo prodotto include software sviluppato da OpenSSL Project per l'uso in OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

² "Volume di pagine mensile consigliato" è un intervallo di pagine che aiuta i clienti a valutare le offerte di prodotti Lexmark in base al numero medio di pagine che i clienti pianificano di stampare sul dispositivo ogni mese. Lexmark raccomanda che il numero di pagine al mese sia compreso nell'intervallo indicato per le prestazioni ottimali del dispositivo, in base a fattori quali: intervalli di sostituzione dei materiali di consumo, intervalli di caricamento della carta, velocità e utilizzo tipico del cliente.

³ "Ciclo di servizio mensile massimo" è definito come il numero massimo di pagine che un dispositivo può fornire in un mese utilizzando un'operazione multishift. Questa metrica fornisce un confronto di robustezza in relazione ad altre stampanti Lexmark e MFP.

⁴ La resa effettiva può variare in base ad altri fattori come la velocità del dispositivo, il formato della carta e l'orientamento di alimentazione, la copertura del toner, l'origine del vassoio, la percentuale di stampa solo nero e la complessità media del lavoro di stampa.

⁵ Resa media con copertura approssimativa del 5%

⁶ Velocità di stampa e copia misurata rispettivamente in conformità alle normative ISO / IEC 24734 e ISO / IEC 24735 (ESAT). Per ulteriori informazioni consultare: www.lexmark.com/ISOspeeds.



Callout	Availability	Description
1	Standard	LCD a 2 righe
2	Standard	Alimentatore multiuso da 100 fogli
3	Standard	Ingresso da 250 fogli
4	Opzionale	Vassoio da 550 fogli

P/N	Cartucce toner
55B0ZA0	Unità immagini Lexmark MS/MX331, 431, B3340, B/MB3442, M/XM1342 40K
24B7005	Lexmark M/XM1342 Cartuccia di toner da 18.000 pagine

P/N	Gestione carta
29S0600	Vassoio da 550 fogli
29S0800	Vassoio da 550 fogli con serratura

P/N	Mobiletti
3073173	Mobiletto girevole
35S8502	Supporto regolabile

P/N	Connettività
1021294	Cavo USB (2 m)
SPD0002	Dispositivo di protezione da sovratensione, 220-240 V

P/N	Garanzie estese
2372400	M1342 1 anno Garanzia di base Riparazione on-site, giorno lavorativo successivo
2372404	M1342 4 anni totali (1+3) Riparazione on-site
2372406	M1342 1 anno Rinnovo Riparazione on-site
2372407	M1342 2 anni Rinnovo Riparazione on-site
2372418	M1342 3 anni Solo parti
2372420	M1342 1 anno Rinnovo solo Parti
2372421	M1342 2 anni Rinnovo solo Parti
2372408	M1342 3 anni Rinnovo Riparazione on-site
2372409	M1342 4 anni Rinnovo Riparazione on-site
2372411	M1342 3 anni Parti e manodopera
2372412	M1342 1 anno Rinnovo Parti e manodopera
2372413	M1342 2 anni Rinnovo Parti e manodopera
2372414	M1342 3 anni Rinnovo Parti e manodopera
2372415	M1342 4 anni Rinnovo Parti e manodopera
2372422	M1342 3 anni Rinnovo solo Parti
2372423	M1342 4 anni Rinnovo solo Parti
2372424	M1342 Servizio di assistenza unico per chiamata il giorno lavorativo successivo alla chiamata Garanzia estesa