

Lexmark XC9635

Con la stampante multifunzione A3 a colori XC9635 otterrete versatilità e sostenibilità eccezionali e una semplicità sorprendente per una tecnologia così sofisticata. Migliorate la produttività con stampe dai colori brillanti, fino a 35 pagine al minuto*. Navigate nell'intuitivo touchscreen a colori da 25 cm e risparmiate tempo con l'acquisizione fronte/retro a singola passata.

Part Number
20L9080

Tecnologia di stampa
Laser a colori

Funzione
Copia a colori, Stampa a colori, Scansione a colori, Trusted Platform Module (TPM), Trusted Platform Module (TPM) non disponibile in alcuni paesi.

Dimensione gruppo di lavoro
Grande gruppo di lavoro

Touch Screen
Sì

Display
Touch screen a colori di classe Lexmark e-Task da 10,1 pollici (25,6 cm)

Velocità di stampa (A4, nero)
Fino a 35 ppm⁴

Velocità di stampa (A4, colore)
Fino a 35 ppm⁴

Velocità di stampa (A4, nero) in fronte/retro
Fino a 35 fpm⁴

Velocità di stamp (A4, colore) in fronte/retro
Fino a 35 fpm⁴

Tempo di stampa 1° pagina (nero)
Fino a 7.1 secondi

Tempo di stampa 1° pagina (colore)
Fino a 8.2 secondi

Stampa Fronte-Retro (2 lati)
Duplex integrato

Risoluzione di stampa, nero
1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality

Risoluzione di stampa, colore
1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality

Velocità di copia A4
Fino a 35 cpm⁴

Velocità di copia (A4, Colori)
Fino a 35 cpm⁴

Velocità di copia (A4, Nero) Fronte/Retro
Fino a 35 fpm⁴

Velocità di copia (A4, Colori) Fronte/Retro
Fino a 35 fpm⁴

Tempo copia prima pagina (Nero)
Fino a 8.5 secondi

TTFC Tempo copia prima pagina Colore
Fino a 9.5 secondi

Riduzione/Ingrandimento
25 - 400 %

A4/Ltr Velocità di scansione (b/n)
Fino a 120/120 Facciate al minuto

A4/Ltr Velocità di scansione (Colori)
Fino a 120/120 Facciate al minuto

A4/Ltr Velocità di scansione Fronte/Retro (b/n)

Fino a 240/240 Facciate al minuto

A4/Ltr Velocità di scansione Fronte/Retro (Colori)

Fino a 240/240 Facciate al minuto

Area massima di scansione (mm)
297 x 432 mm

Scansione da ADF
DADF (Single Pass Duplex)

Tipologia scanner
Scanner piano con ADF

Risoluzione di scansione, Avanzata
Up to 600 X 600 dpi

Risoluzione di scansione, Ottica
Up to 600 dpi

Formato file scansione (Invia come)
JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, Archival PDF (A-1a, A-1b), PDF ricercabile, TXT, RTF, DOCX

Destinazioni scansione
e-mail, FTP, Chiavetta USB, Computer connesso alla rete o cavo USB

Velocità processore
Quad Core, 1.2 GHz

Memory, Standard
4 GB

Memory, Maximum
4 GB

Hard Disk
Unità di archiviazione intelligente inclusa ; Disco rigido magnetico disponibile

Sistemi operativi Apple supportati
Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame
Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Sistemi operativi Linux supportati
Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Sistemi operativi Microsoft Windows supportati

Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 running Terminal Services, Windows Server 2008 x64 running Terminal Services, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 running Terminal Services, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Sistemi operativi Novell supportati

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Altri sistemi operativi supportati
Virtually any platform supporting TCP/IP

Gestione carta inclusa
Vassoio da 550 fogli, Alimentatore multiuso da 150 fogli, Raccogliitore di uscita da 500 fogli

Gestione carta opzionale
Vassoio da 550 fogli, Raccogliitore carta offset, Stazione di finitura sfalsata con pinzatura da 500 fogli, 2 x Vassoio da 550 fogli, Vassoio Tandem da 2000 fogli, Mobiletto, Cassetto ad alta capacità da 1.500 fogli, Unità di trasporto carta, Unità di trasporto carta con opzioni di piegatura, Fascicolatore con cucitrice e foratrice, 1.250 fogli, Fascicolatore con cucitrice e foratrice per opuscoli 2.250 fogli

Capacità ingresso carta, standard
Fino a 700 fogli a 75 g/m²

Capacità ingresso carta, max
Fino a 4750 fogli a 75 g/m²

Capacità carta in uscita, standard
Fino a 500 fogli a 75 g/m²

Capacità carta in uscita, max
Fino a 2650 fogli a 75 g/m²

Pesi dei formati carta supportati - vassoio std (min-max)
60 - 300 g/m²

Gamma peso carta supportato - Alimentatore multiuso (gsm)
60 - 300 g/m²

A3
Sì

ADF

Caricatore automatico di documenti (ADF) da 300 fogli

Capacità ingresso carta (ADF)

Fino a 300 fogli a 75 g/m²

Capacità carta in uscita (ADF) Copia/Fax/Scan

Fino a 300 fogli a 75 g/m²

Opzioni di finitura

Sì

Funzioni di finitura

Offset, Pinzatura, Perforatura

Numero standard ingressi carta

2

Numero max ingressi carta

6

Supporti di stampa

Cartoncino, Buste, Carta glossy/foto, Etichette, Carta bianca, Etichette in vinile, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Formati carta supportati

10 buste, 7 busta 3/4, 9 busta, A3, A4, A5, Busta B5, C4-Busta, Busta C5, Busta DL, Hagak-Biglietto, Esecutivo, Foglio, JIS-B4, JIS-B5, Ledger, legale, Lettera, dichiarazione, Ufficio, A6, SRA3, 304.8 x 483 mm

Connettività standard

Specifiche USB 2.0 Certificato Hi-Speed (Tipo B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Specifica anteriore USB 2.0 Porta certificata ad alta velocità (tipo A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon

Connettività locale opzionale

Seriale RS-232C interna, Parallelo bidirezionale interno 1284-B

Connettività di rete opzionale

MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server

Direct USB

Sì

Rete ethernet

Sì

Wireless

Sì

Rete Wireless

WPA2™ - Personal, WPA™ e WPA2™ - Personale, Autenticazione 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS

Supporto protocolli di rete

TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

Metodi di stampa in rete

IP diretto (porta 9100), IP avanzato (porta 9400), FTP, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), WSD dei servizi Web Microsoft, Pull Printing, Thin Print, LPR

Gestione protocolli di rete

WINS, APIPA (AutoIP), DHCP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, BOOTP

Sicurezza di rete

SNMPv3, Autenticazione 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, Certificate Management, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Area di stampa (mm)

4 mm dal lato superiore, inferiore, destro e sinistro

Emulazioni

Emulazione PCL 6, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulazione PostScript 3, Immagine diretta, Emulazione PDF 1.7, PCLm, PCL 5 Emulation

Font/Barcode standard

39 font PPDS scalabili, 5 font bitmap PPDS, 2 font bitmap PCL 5/6, 163 font PostScript scalabili, 94 font PCL 5/6 scalabili

Rese cartucce (fino a)³

, Cartucce a colori da 46.900 pagine (CMY), Cartuccia nera da 47.700 pagine

Pagine stimate Unità Immagine

Fino a 225.000 (nero) e 250.000 (colore) pagine, in base alla media di 3 pagine per job (formato Letter/A4) e ~ 5% di copertura

Le cartucce di ricambio:

Il prodotto funziona solo con cartucce di ricambio progettate per l'uso in una specifica area geografica. Vedi www.lexmark.com/regions per maggiori dettagli.

Dimensioni imballo (mm - A x L x P)

1080 x 740 x 785 mm

Peso dell'imballo (kg)

108.0 Kg

Dim. (mm A x L x P)

858 x 592 x 660 mm

Peso

87.6 Kg

Livello di rumorosità in attesa

15 dBA

Livello di rumore in funzione (Stampa)

46 dBA

Livello di rumorosità in stampa fronte/retro

48 dBA

Livello di rumore in funzione (copiatore)

52 dBA

Livello di rumore in funzione (Scansione)

50 dBA

Modalità Silenziosa

43 dBA

Energy Star

Sì

Consumo medio in modalità Hibernare

0.2 Watt

Consumo medio in modalità Sleep

1.2 Watt

Consumo Medio in modalità Pronta

72 Watt

Consumo medio durante la stampa

580 Watt

Consumo medio durante la stampa in fronte/retro

555 Watt

Consumo Elettrico Tipico (TEC) Energy Star

0.58 kilowatt-ora per settimana

Garanzia prodotto

Servizio di Assistenza 1 Anno Onsite + 3 Anni di Garanzia Parts Only (inclusi Manteinance Kit)

Certificazioni di prodotto

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC / KCC Mark, RCM DoC, ErP - EcoDesign, CCC, UKCA DoC, Blue Angel / DE-UZ 219, CEECP, CEL, ECMA-370, TED, SII, TER, UL-AR, GS Mark, ISO-9296, EPEAT Silver, Mopria Certified®

Carico di lavoro mensile max

Fino a 150 000 pagine per mese²

Volume mensile di pagine raccomandato

7,000 - 50,000 pagine¹

Specifiche ambiente operativo

Umidità: da 15 a 80% di umidità relativa, Altitudine: 0 - 2896 metri (9.500 piedi), Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)

Paese d'origine

Conformità Nord America e TAA - Messico, Resto del Mondo - RPC

Codice UNSPSC

43212110

¹"Volume di pagine mensile consigliato" è un intervallo di pagine che aiuta i clienti a valutare le offerte di prodotti Lexmark in base al numero medio di pagine che i clienti pianificano di stampare sul dispositivo ogni mese. Lexmark raccomanda che il numero di pagine al mese sia compreso nell'intervallo indicato per le prestazioni ottimali del dispositivo, in base a fattori quali: intervalli di sostituzione dei materiali di consumo, intervalli di caricamento della carta, velocità e utilizzo tipico del cliente.

²"Ciclo di servizio mensile massimo" è definito come il numero massimo di pagine che un dispositivo può fornire in un mese utilizzando un'operazione multishift. Questa metrica fornisce un confronto di robustezza in relazione ad altre stampanti Lexmark e MFP.

³ Il rendimento medio medio o continuo CMY composito continuo delle cartucce è aumentato fino a questo numero di pagine standard in conformità con ISO / IEC 19798.

⁴Velocità di stampa e copia misurata rispettivamente in conformità alle normative ISO / IEC 24734 e ISO / IEC 24735 (ESAT). Per ulteriori informazioni consultare: www.lexmark.com/ISOspeeds.



Callout	Availability	Description
1	Standard	Touchscreen a colori da 10,1 pollici (25,6 cm)
10	Opzionale	Unità di trasporto carta
11	Opzionale	Unità di trasporto carta con opzioni di piegatura
12	Opzionale	Fascicolatore della cucitrice da 500 fogli
13	Opzionale	Raccoglitore carta offset
14	Opzionale	Fascicolatore con cucitrice e foratrice, 1.250 fogli
15	Opzionale	Fascicolatore con cucitrice e foratrice per opuscoli 2.250 fogli
2	Standard	Raccoglitore di uscita da 500 fogli
3	Standard	Alimentatore multiuso da 150 fogli
4	Standard	Vassoio da 550 fogli
5	Opzionale	
6	Opzionale	2 cassette da 550 fogli
7	Opzionale	Vassoio Tandem da 2000 fogli
8	Opzionale	Mobiletto
9	Opzionale	Cassetto ad alta capacità da 1.500 fogli

P/N	Cartucce toner	P/N	Gestione carta	P/N	Garanzie estese
25A0013	Punti Metallici C935,C950,T65x,X658dfe,X94x,W840,X85x,X95x C792/X792 - 3 conf da 5k punti	20L8812	Fascicolatore con cucitrice e foratrice 2/3 da 1.250 fogli	2382882	XC9635 2 anni in totale (1+1) Servizi personalizzati
77LOW00	Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 170K Contenitore rifiuti	20L8813	Fascicolatore con cucitrice e foratrice 2/4 da 1.250 fogli	2382883	XC9635 3 anni in totale (1+2) Servizi personalizzati
77LOZK0	Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 Unità immagini 225K del Return Program nera	20L8814	Fascicolatore con cucitrice e foratrice 2/3 da 2.250 fogli per opuscoli	2382884	XC9635 4 anni in totale (1+3) Servizi personalizzati
77LOZV0	Kit immagini Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 3 colori Return Program 250K	20L8815	Fascicolatore con cucitrice e foratrice 2/4 da 2.250 fogli per opuscoli	2382885	XC9635 5 anni in totale (1+4) Servizi personalizzati
77LOZ10	Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 Unità immagini 225K	20L8816	Raccoglitore offset	2382886	XC9635 6 anni in totale (1+5) Servizi personalizzati
20L7500	Cartucce graffette (confezione da 4)	P/N	Mobiliti	2382887	XC9635 7 anni in totale (1+6) Servizi personalizzati
77LOZ50	Kit immagini Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 3 colori 250K	20L8806	Mobiletto	2382888	XC9635 1 anno Rinnovo Servizi personalizzati
77LOH20	Lexmark CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655 Cartuccia toner ciano 46.9K	20L8807	Ripiano per tastiera	2382889	XC9635 2 anni Rinnovo Servizi personalizzati
77LOH30	Lexmark CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655 Cartuccia toner magenta 46.9K	P/N	Opzioni di memoria	2382890	XC9635 3 anni Rinnovo Servizi personalizzati
77LOH40	Lexmark CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655 Cartuccia toner gialla 46.9K	27X0420	500GB Hard Disk Drive (SATA)	2382891	XC9635 4 anni Rinnovo Servizi personalizzati
77LOH10	Lexmark MX953, CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655 Cartuccia toner nera 47.7K	P/N	Application Solutions		
24B7578	Lexmark XC9635, 9645, 9655 Cartuccia di toner 46.9K del Return Program ciano	57X0300	Dispositivo di autenticazione a contatto		
24B7579	Lexmark XC9635, 9645, 9655 Cartuccia di toner 46.9K del Return Program magenta	57X0301	Dispositivo di autenticazione senza contatto		
24B7580	Lexmark XC9635, 9645, 9655 Cartuccia di toner 46.9K del Return Program gialla	57X0210	Elatec Reader Authentication Device		
24B7581	Lexmark XC9635, 9645, 9655 Cartuccia di toner 47.7K del Return Program nera	82S1204	Licenza con codice a barre		
24B7606	Lexmark XC8355, 9525, 9535, 9635, 9645, 9655 Cartuccia di toner 12K del Return Program ciano	82S1203	Licenza IPDS		
24B7607	Lexmark XC8355, 9525, 9535, 9635, 9645, 9655 Cartuccia di toner 12K del Return Program magenta	57X0235	Dispositivo di autenticazione senza contatto (Scelta primaria)		
24B7608	Lexmark XC8355, 9525, 9535, 9635, 9645, 9655 Cartuccia di toner 12K del Return Program gialla	57X0225	Lettore contactless desktop		
24B7609	Lexmark XC8355, 9525, 9535, 9635, 9645, 9655 Cartuccia di toner 15K del Return Program nera	P/N	Connettività		
		27X0142	Server di stampa Lexmark MarkNet™ N8230 con connessione Ethernet su fibra ottica		
		57X7040	English Keyboard Kit		
		1021231	Cavo parallelo (3 m circa)		
		1021294	Cavo USB (2 m)		
		37X6146	Opzione scheda fax		
		14F0100	Scheda interfaccia seriale RS-232C		
		SPD0002	Dispositivo di protezione da sovratensione, 220-240 V		
		P/N	Garanzie estese		
		2382855	XC9635 1 anno Rinnovo Servizio di riparazione in loco con kit il giorno lavorativo successivo alla chiamata		
		2382856	XC9635 2 anni Rinnovo Servizio di riparazione in loco con kit il giorno lavorativo successivo alla chiamata		
		2382857	XC9635 3 anni Rinnovo Servizio di riparazione in loco con kit il giorno lavorativo successivo alla chiamata		
		2382858	XC9635 4 anni Rinnovo Servizio di riparazione in loco con kit il giorno lavorativo successivo alla chiamata		
		2382867	XC9635 1 anno Rinnovo solo parti con kit		
		2382868	XC9635 2 anni Rinnovo solo parti con kit		
		2382869	XC9635 3 anni Rinnovo solo parti con kit		
		2382870	XC9635 4 anni Rinnovo solo parti con kit		
		2382866	XC9635 3 anni Solo parti con kit		
		2382849	XC9635 Garanzia per chiamata, riparazione in loco il giorno lavorativo successivo alla chiamata		
		2382860	XC9635 3 anni Parti e manodopera con kit		
		2382861	XC9635 1 anno Parti e manodopera con kit		
		2382862	XC9635 2 anni Parti e manodopera con kit		
		2382863	XC9635 3 anni Parti e manodopera con kit		
		2382864	XC9635 4 anni Parti e manodopera con kit		
		2382881	XC9635 Manutenzione preventiva su chiamata con kit		
P/N	Gestione carta				
20L8800	Cassetto da 550 fogli				
20L8801	2 vassoi da 550 fogli				
20L8802	Alimentatore doppio da 2.000 fogli - A4				
20L8803	Alimentatore doppio da 2.000 fogli - Letter				
20L8804	Cassetto ad alta capacità da 1.500 fogli				
20L8810	Fascicolatore della cucitrice da 500 fogli				
20L8817	Unità di trasporto carta				
20L8811	Unità di trasporto carta con opzioni di piegatura				